

Ultra High Performance Diesel Engine Oil SAE 15W-40

Q8 T 760 är en modern motorolja med låg halt av sulfataska, fosfor och svavel (mid SAPS-olja) speciellt anpassad för lastbilar med de senaste motorerna som möter EPA 2007 och Euro 5 kraven.

Q8 T 760 passar dieselmotorer utrustade med partikelfilter (DPF) eller efterbehandlingssystem såsom SCR.

Används där motortillverkare rekommenderar en högkvalitativ dieselmotorolja för förlängda bytesintervaller i enlighet med någon av nedanstående kvalitetsnivåer.

FÖRDELAR

- Uppfyller Volvos senaste krav på motoroljor
- Minimerar igensättning av dieselpartikelfilter (DPF)
- Skyddar efterbehandlingssystem för kväveoxider (SCR)
- Utmärkt motorskydd vid kallstart - lägre slitage på motorn
- Utmärkt skydd mot cylinder- och kamaxelslitage
- Håller motorn ren från slam och sot, även under svåra driftsförhållanden
- Ger minskade underhållskostnader genom långa bytesintervaller

KVALITETSNIVÅ

- ACEA E9
- API CJ-4/ API SN
- Volvo VDS-4
- Renault RLD-3
- MB 228.31
- MAN 3275
- MAN 3575
- MTU Type 2.1
- Cat ECF-3/ ECF-2/ ECF-1a
- Mack EOM- Premium Plus
- Cummins CES 20081
- DDC 93K218
- Deutz DQC III-05

TYPDATA

Densitet, 15°C, kg/m ³	875
Viskositet, cSt	
vid 40°C	109,3
vid 100°C	14,6
Viskositetsindex	138
Sulfataskhalt, vikt %	0,98
Flampunkt, °C	224
Lägsta flyttemperatur, °C	-27
TBN (basta), mg KOH/g	8,5

OKQ8 Smörjmedel

Säljsupport/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 order.smorjmedel@okq8.se
Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 produktteknik@okq8.se